

DESCRIPCIÓN

Glyco eHybrid 50% es un refrigerante-anticongelante a base de etilenglicol de uso directo, diseñado para motores de híbridos asiáticos (PHEV/FHEV) donde se requiera Tecnología Híbrida P-OAT ("Phosphated Organic Additive Technology"). Libre de silicatos, boratos, ácido 2-etilhexanoico (2-EHA), aminas o nitritos.

CARACTERÍSTICAS

Protección de los circuitos refrigerantes contra el frío. Propiedades contra corrosión: protección del sistema completo. Compatible con las juntas, manguitos y componentes plásticos. La adición de fosfato proporciona una protección mayor y más duradera del motor y / o del circuito de refrigeración, así como también del sistema híbrido eléctrico contra la congelación y las incrustaciones. El fosfato aumenta especialmente la protección contra la corrosión de metales ferrosos, no ferrosos, aluminio y aleaciones de aluminio a altas temperaturas. Contiene Antiespumantes de alta calidad.

MODO DE EMPLEO

No requiere ningún tipo de manipulación. **Uso directo. No diluir.** Este producto, **No es compatible y no debe ser mezclado con otros refrigerantes Orgánicos ni Inorgánicos. Esta fórmula tiene una vida útil de hasta cinco años o 240,000 km. Incorpora tecnología de aditivos de ácido orgánico fosfatado de primera calidad en una base de etilenglicol para una protección completa del sistema de refrigeración y los componentes de los motores modernos de hoy en día. Está recomendado para la mayoría de los vehículos asiáticos: TOYOTA, LEXUS, KIA, HYUNDAI, NISSAN, INFINITY, SUZUKI ...**

DATOS TÉCNICOS

Color:	Visual	ROSA - ANARANJADO brillante y transparente
Densidad (20°C) :	UNE 26-389	1.062 - 1.072 g/ml
PH	UNE 26-390	7.5 - 9.0
Reserva Alcalina	UNE 26-388	5.0 - 8.0 ml HCl 0.1M
Punto de Congelación	UNE 26-391	-35 °C ± 2 °C

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.



FICHA DATOS TÉCNICOS

Ctra. Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobí del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

GLYCO eHYBRID 50%

ED-01
OCT—22

NIVELES DE CALIDAD:

Cumple específicamente con los requisitos de las normas japonesas (JIS) y coreanas (KSM) requeridas por la mayoría de vehículos asiáticos para vehículos híbridos y convencionales:

NORMATIVA: JIS K 2234-1994, Daewoo/Daihatsu Especificación federal A-A-870A, Ford WSS-M97B55-A Honda/Acura/Mazda/Mitsubishi ES 64-217, Nissan / Infiniti / Subaru / Suzuki / Toyota / Scion / Lexus / Isuzu / Hyundai / Kia MS591-08 / KOREAN STANDARD KSM 2142. Homologated by Renault for all cars except those with a BR10 engine and manufactured before 2023