



Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

FICHA DATOS TÉCNICOS

HYBRID 0W20

ED-01
ENERO-2019

DESCRIPCIÓN:

Lubricante motor 100% Sintético formulado especialmente para los vehículos híbridos eléctricos (H.E.V – Hybrid Electric Vehicle) y los híbridos recargables (P.H.E.V – Plug-in Hybrid Electric Vehicle) equipados con motores Gasolina recientes turbo o atmosféricos, inyección directa o indirecta, que puedan utilizar aceites de grado SAE 0W-20 de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) 2.6 mPa.s.

Recomendado de igual forma para los vehículos eléctricos del tipo BEV (Battery Electric Vehicle) equipados con un motor térmico de gasolina prolongando la autonomía (Range Extender). Recomendado para los motores gasolina donde un lubricante de grado SAE 0W-20 este solicitado o donde exijan un lubricante "Fuel Economy" de grado 20: Estándares API SN, API SN-RC y/o ILSAC GF-5. Muy buena compatibilidad con los sistemas de post tratamiento. Ciertos motores no deben utilizar este tipo de lubricantes, antes de su utilización consultar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.

CARACTERÍSTICAS:

- Se adhiere a las superficies metálicas haciendo que las partes del motor sean más resistentes al desgaste disminuye la fricción.
- Combina tecnología sintética para proporcionar una mayor protección en aplicaciones con altas y bajas temperaturas
- Ofrece protección continuada en cualquier estilo de conducción y temperaturas
- Proporciona un rendimiento superior en condiciones de arranque en frío extremas.

MODO DE EMPLEO:

Antes de su utilización, siempre verificar el manual de mantenimiento del vehículo Usos directo

ESPECIAL : HONDA motores híbridos gasolina NISSAN motores híbridos gasolina TOYOTA motores híbridos gasolina

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aceite 100 % sintético
Aspecto :	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445 5.6-9.3 cST.
Índice de viscosidad:	ASTM D2270 150 mínimo

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

NIVELES DE CALIDAD:

API: SN RC ILSAC: GF-6A - DEXOS-1