

DESCRIPCIÓN :

Es un ATF sintético, diseñado con aceites de hidrocrack de alta calidad y aditivos de inhibición, que garantizan un perfecto funcionamiento de la transmisión automática. Para todas las transmisiones automáticas de 8 velocidades y algunas transmisiones automáticas de 6 velocidades de ZF. Máxima protección contra el desgaste en todas las condiciones de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:

Muy buena capacidad de lubricación, incluso a bajas temperaturas en invierno. Índice de viscosidad alto y estable.

Muy buena estabilidad a la oxidación. En la medida de lo posible protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma. Excelente coeficiente de constancia de fricción. Alta estabilidad térmica y oxidativa.

Una excelente capacidad de enfriamiento.

MODO DE EMPLEO:

Está diseñado para su uso tanto en las últimas transmisiones serie 8HP de ZF 8HP45; 8HP55; 8HP70; 8HP90; y para la serie 6HP automática de 6 velocidades – 6HP19X para AUDI Q7; 6HP19A; 6HP28AF. También se puede utilizar en el ZF 9HP48.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :		Lubricante
Color :	Visual	VERDE
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445	5.3-6.3 cSt
Índice de viscosidad:	ASTM D2270	180 mínimo

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

NIVELES DE CALIDAD:

ZF TE-ML 11 9HP50, ZF TE-ML 11 9HP28

ACURA 08200-9016A, ACURA ATF TYPE 3.0

MOPAR 68157995AB, MOPAR 68218925AA

LAND ROVER LR023289, LAND ROVER LR023288

ZF TE-ML 11 9HP48, ZF S671 090 312



Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

FICHA DATOS TÉCNICOS

ATF 8HP

VW G055162, VW/AUDI G060162 A6, VW/AUDI G060162 A2, VW/AUDI G060162 A1

ATF L 12108

BMW 83222305397 (83222152426), BMW 83222289720

FIAT 9.55550-AV5

HONDA 08200-9017, HONDA ATF TYPE 3.1

INFORMACIÓN:

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para más información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.