

DESCRIPCIÓN :

Facilita el desmontaje de los mecanismos oxidados y bloqueados, como por ejemplo: pernos, tuercas, etc .Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. Protege contra el óxido y la corrosión. Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones. Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura. Desplaza la humedad, de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico.

CARACTERÍSTICAS:

Producto multifuncional, lubrica y afloja. Protege del óxido los equipos y herramientas. Protege los bornes de la batería y contactos eléctricos. Lubrica y protege la cadena, platos, piñones y partes móviles de las bicicletas. Lubrica las bisagras y las cerraduras. Elimina grasa, suciedad y abrillanta cromados, plásticos y metales.

MODO DE EMPLEO:

Producto en Spray:

Pulverizar sobre la pieza o mecanismo a tratar. Esperar unos pocos minutos para que tenga lugar la acción del producto, y proceder a realizar la operación que se tenía prevista.

Aerosol inflamable. Contenido bajo presión. Dañino o letal si lo traga. Si se ingiere, puede ser aspirado y causar daño pulmonar. Puede causar irritación ocular. Evita el contacto visual. Utilizar con ventilación adecuada.

Mantener alejado del calor, chispas y todas las demás fuentes de ignición

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto :	Visual	Transparente y brillante
Color:	Visual	Marrón
Densidad a 20°C :	UNE 26-389	0.830 / 0.840 g/ml

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período