



Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6,5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

FICHA DATOS TÉCNICOS

GLYCO-TRUCK OAT 50% VCS-2

ED-01
Abril-24

DESCRIPCIÓN:

Refrigerante Anticongelante Diluido AL 50%, diseñado para los vehículos pesados, camiones, autobuses y maquinaria pesada más modernos que requieran tecnología **X-OAT**

Producto libre de nitritos, aminas, fosfatos ni silicatos añadidos. Su composición reduce de manera significativa la probabilidad de aparición de pitting (poros, agujeros) en la camisa del cilindro debido a la erosión por cavitación. Refrigerante MEG de nueva generación basado en inhibidores OAT con tecnología de compensador de flujo. Proporciona una alta estabilidad a la oxidación.

Especialmente diseñado para vehículos VOLVO para su uso en aquellos vehículos que requieran refrigerantes del tipo; **VOLVO VCS-2**.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra la corrosión, incluido el aluminio (brillante) y aleaciones ligeras.
- Buenas características antiespumantes
- Excelente capacidad de transferencia térmica.
- Aumenta el punto de ebullición según presión atmosférica del circuito de refrigeración.
- Estabilidad total y protección contra el ataque a juntas, plásticos y elastómeros presentes en el sistema.
- Evita la cavitación.

MODO DE EMPLEO:

Consultar siempre el manual antes de su uso. Nunca debe diluirse. Antes de añadir refrigerante se recomienda una limpieza del sistema de refrigeración.

Debido a su composición VCS-2 no es compatible/mezclable con refrigerante G48 (color verde).

DATOS TÉCNICOS

Descripción:	REFRIGERANTE DILUIDO 50% USO DIRECTO	
--------------	--------------------------------------	--

Aspecto:	Visual	LIQUIDO TRANSPARENTE
----------	--------	----------------------

Color:	Visual	NARANJA
--------	--------	---------

Densidad (20°C):	UNE 26-389	1.060-1.080 g/cc
------------------	-------------------	------------------



FICHA DATOS TÉCNICOS

Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6,5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

GLYCO-TRUCK OAT 50% VCS-2

PH **UNE 26-390** 7.5-9.5

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

NIVELES DE CALIDAD

- ASTM D3306-20
- ASTM D6210-17
- UNE 26-361-88/1
- JIS K2234-2018
- GB 27943.1-2022
- Volvo AB- Mack VCS-2
- Volvo AB - Renault Trucks VCS-2
- Volvo AB - Volvo Bus VCS-2
- Volvo AB- Volvo Construction VCS-2
- Volvo AB- Volvo Penta VCS-2
- Volvo AB- Volvo Trucks VCS-2
- Caterpillar- Caterpillar Motoren GCM34
- CNH Industrial Case New Holland MAT 3624
- CNH Industrial Case New Holland MAT 3724
- Daimler Trucks & Buses Detroit DFS93K217
- Daimler Trucks & Buses Evobus
- Daimler Trucks & Buses Freightliner



Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

FICHA DATOS TÉCNICOS

GLYCO-TRUCK OAT 50% VCS-2

- Deutz - DQC CB-14
- Komatsu- 07.892 (2017)