



FICHA DATOS TÉCNICOS

PSA PRIME 0W20

B71 2010

Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobí del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

ED-01
Feb-23

DESCRIPCIÓN:

Lubricante 100% sintético de última tecnología especialmente desarrollado para los Nuevos motores BlueHDi, Start-Stop Diésel y Gasolina con filtro de partículas. Habitual en Citroën, Peugeot, DS. Obteniendo un gran ahorro de combustible, garantizando una extraordinaria protección y limpieza del motor y siendo compatible con los sistemas de postratamiento de gases de escape (perfil mid SAPS). Particularmente adecuado para su uso con motores recientes de Stellantis/PSA (DV5R y EB2DT), y en particular los equipados con **BLUE HDi**, **PureTech** con tecnologías **Stop & Start** y **motores híbridos** que requieren aceites de motor de nueva generación.

CARACTERÍSTICAS:

- Emplea tecnología 100% sintética
- Se adhiere a las superficies metálicas haciendo que las partes del motor sean más resistentes al desgaste
- Combina tecnología sintética para proporcionar una mayor protección en aplicaciones con altas y bajas temperaturas
- Ofrece protección continuada en cualquier estilo de conducción y temperaturas
- Proporciona un rendimiento superior en condiciones de arranque en frío extremas.
- Reducción del impacto en el medio ambiente: ahorro del 3,33% del consumo de combustible, medido en el test oficial de ACEA M111 FE y ahorros superiores al 4,2% medidos en el ciclo NMVEG ensayo oficial para medir las emisiones de CO₂.

APLICACIONES:

Motores PSA GROUP (Peugeot/Citroën/DS) que requieren un aceite PSA B71 2010 como Blue HDi, PureTech, motores híbridos, motores equipados con un sistema Stop & Start, etc. Este aceite ACEA C5 también es apto para motores de gasolina y diésel de otros fabricantes de coches que requieran un aceite ACEA C5 SAE 0W-20.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aceite 100 % sintético
Aspecto :	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445 5.6-9.3 cST.
Índice de viscosidad:	ASTM D2270 160 mínimo

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

NIVELES DE CALIDAD:

API SP- PSA B71 2010 - FIAT 9.55535-DM1 - ACEA C5 - OPEL OV 040 1547 - A20