

IADA



car chemicals

CATÁLOGO 2024

VEHICULO INDUSTRIAL



www.iada.es



IADA

car chemicals

<u>Página</u>	<u>Grupo de producto</u>
---------------	--------------------------

1	LÍQUIDO DE FRENOS
1	FLUÍDOS ATF
1	GLYCO-TRUCK ORGANIC
2	GLYCO-TRUCK ORGANIC
3	GLYCO-TRUCK ORGANIC
4	PRODUCTOS DE LIMPIEZA - LP
5	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
6	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
7	ACEITES DE MOTOR - VEHÍCULO PESADO
8	ACEITES DE MOTOR - VEHÍCULO PESADO
9	ACEITES DE ENGRANAJE
10	ACEITES DE ENGRANAJE
10	ACEITES HIDRÁULICOS Y AGRÍCOLAS
11	ACEITES HIDRÁULICOS Y AGRÍCOLAS
12	ACEITES HIDRÁULICOS Y AGRÍCOLAS
13	GRASAS
14	ADITIVOS CARGO



ADVANCE DOT 4 ABS

LÍQUIDO DE FRENOS.
PUNTO DE EBULLICIÓN: >260°C

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
UNE 26-109-88	500 ML.	20	15034
CERTIFICADA POR EL INTA	5 L.	4	10534
SAE J 1704	20 L.		10634
FMVSS Nº 116 DOT-4	200 L.		10134
ISO 4925			

FLUÍDOS ATF



VIREX

FLUIDO HIDRÁULICO PARA SERVODIRECCIONES
Y TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
GM DEXRON II	500 ML.	20	25015
ALLISON C3	5 L.	4	20515
	20 L.		20615
	50 L.		20215
	200 L.		20115



DEXRON IID

FLUIDO HIDRÁULICO MINERAL
PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
Y DIRECCIONES ASISTIDAS.
VISCOSIDAD (100°C) = 7 - 8 cSt.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
GM DEXRON IID	500 ML.	20	25045
MB 236.6 - MB 236.7	1 L.	20	20745
FORD MERCON	5 L.	4	20545
MAN 339 TYPE V-1, Z-1	20 L.		20645
VOLVO 97335	50 L.		20245
VOITH H55.6335xx	200 L.		20145
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17A	1000 L.		20045
BOSCH REXROTH RD 90 220-1 / 08.6			

GLYCO-TRUCK ORGANIC



GLYCO-TRUCK PLUS ORGANIC 50%

FLUIDO DE REFRIGERACIÓN ORGÁNICO DE
NUEVA GENERACIÓN. LARGA DURACIÓN.
TECNOLOGÍA OAT. ESPECIALMENTE
INDICADO PARA CIRCUITOS CON
ELEMENTOS DE ALUMINIO Y ALEACIONES.
APTO PARA MOTORES ESTACIONARIOS.
USO DIRECTO. COLOR AMARILLO.
PUNTO DE CONGELACIÓN: -37°C ± 1°C

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
<u>ESTÁNDARES NACIONALES</u>	5 L.	4	50535
<u>E INTERNACIONALES:</u>	5 L. (ROSA)	4	50547
AFNOR NFR 15-601, ASTM D3306	10 L.	2	50432
- D4985, BS 6580, FW HEFT R443	25 L.		50332
(GERMANY STANDARD), JASO M325, JIS	25 L. (ROSA)		50337
K2234 (JAPANESE STANDARDS), KSM	200 L.		50132
2142, (KOREAN STANDARD), MIL BELGIUM	200 L. (ROSA)		50137
BT-PS-606A, MIL FRANCE DCSEA 615/C,	1000 L.		50033
MIL ITALY 1415B, MIL SWEDEN FSD 8704,	1000 L. (ROSA)		50039
NATO S-759, ÖNORM V 5123, SAE J			
1034, UNE 26-361-88/1.			
<u>NORMAS CONSTRUCTORES.</u>			
<u>VEHÍCULO PESADO:</u>			
DAF 74002, DETROIT DIESEL, DEUTZ 0199-99-1115,			
DEUTZ/MWM 0199-99-2091, ISUZU, LEYLAND TRUCKS,			
DW03245403, MAN 324 TYPE SNF, MB 325.3 - MB 326.3			
MTU MTL, 5048, RENAULT TRUCKS 41-01-001/S TYPE D, VOLVO VCS			
<u>NORMAS CONSTRUCTORES.</u>			
<u>VEHÍCULO PESADO Y OBRA PÚBLICA:</u>			
CATERPILLAR-MAK A4.05.09.01, KOBELCO,			
KOMATSU 07.892, LIEBHERR MD1-36-130			



**GLYCO-TRUCK PLUS
ORGANIC CONCENTRADO**

FLUIDO DE REFRIGERACIÓN ORGÁNICO DE NUEVA GENERACIÓN. LARGA DURACIÓN. TECNOLOGÍA OAT. ESPECIALMENTE INDICADO PARA CIRCUITOS CON ELEMENTOS DE ALUMINIO Y ALEACIONES. APTO PARA MOTORES ESTACIONARIOS. PRODUCTO A DILUIR. COLOR AMARILLO.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
<u>ESTÁNDARES NACIONALES</u>	25 L.		60333
<u>E INTERNACIONALES:</u>	200 L.		60121
AFNOR NFR 15-601 , ASTM D3306 - D4985 , BS 6580 , FW HEFT R443 (GERMANY STANDARD), JASO M325, JIS K2234 (JAPANESE STANDARDS), KSM 2142, (KOREAN STANDARD), MIL BELGIUM BT-PS-606A, MIL FRANCE DCSEA 615/C, MIL ITALY 1415B , MIL SWEDEN FSD 8704, NATO S-759, ÖNORM V 5123, SAE J 1034 , UNE 26-361-88/1.	1000 L.		60032
<u>NORMAS CONSTRUCTORES.</u>			
<u>VEHÍCULO PESADO:</u>			
DAF 74002 , DETROIT DIESEL , DEUTZ 0199-99-1115, DEUTZ/MWM 0199- 99-2091 , ISUZU , LEYLAND TRUCKS DW03245403, MAN 324 TYPE SNF , MB 325.3 - MB 326.3, MTU MTL 5048, RENAULT TRUCKS 41-01-001/S TYPE D, VOLVO VCS.			
<u>NORMAS CONSTRUCTORES.</u>			
<u>VEHÍCULO PESADO Y OBRA PÚBLICA:</u>			
CATERPILLAR-MAK A4.05.09.01, KOBELCO , KOMATSU 07.892 , LIEBHERR MD1-36-130			



HYBRID TRUCK 50%

FLUIDO DE REFRIGERACIÓN DISEÑADO PARA VEHÍCULOS QUE REQUIEREN LA NORMA MAN 324-NF. NO MEZCLAR CON OTROS REFRIGERANTES. USO DIRECTO. NO DILUIR.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
AS 2108-2004, ASTM D 3306,	25 L.		50375
ASTM D 4985	200 L.		50175
AFNOR NR R-601	1000 L.		50075
SAE J1034			
ÖNORM V 5123			
CUNA NC 956-16			
JIS K 2234:2006			
SANS 1251:2005			
SH 0521-1999 and BS 6580:2010			
MB 325.0			
MAN 324 -NF			
SAAB 6901599			
JENBACHER TA- Nr. 1000-0201			
DEUTZ H-LV 0161 0188			
OPEL/GENERAL MOTORS B040 0240			
MTU – MTL 5048			
GERMAN ARMY TL 6850-0038/1			
LIEBHERR MACHINES BULLE – TLV 035, TLV 23009 A			
BEZ. REG ARNSBERG, DEP OF MINING A ENERGY 84.12.22.63-2001-2			
IVECO 18-1830			



GLYCO-TRUCK SPECIFIC 50%

REFRIGERANTE DISEÑADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERAN. TECNOLOGÍA SI-OAT. PRODUCTO LIBRE DE NITRITOS, AMINAS Y FOSFATOS CON SILICATOS AÑADIDOS. ESPECIAL PARA VEHÍCULOS MAN QUE REQUIERAN REFRIGERANTE DEL TIPO MAN 324 TYPE SI-OAT, INCLUYENDO AQUELLOS VEHÍCULOS CONSTRUIDOS A PARTIR DE DICIEMBRE 2012. APROBADO PARA SU USO EN CAMIONES EURO VI. COLOR VIOLETA. USO DIRECTO.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
AS 2108-2004, ASTM D 3306,	5 L.		50570
ASTM D 4985, ASTM D 6210,	25 L.		50370
SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA	200 L.		50170
NC 956-16, JIS K 2234-2006,	1000 L.		50070
SANS 1251:2005, SH 0521-1999 and			
BS 6580:2010			
VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-G			
(G12++)			
Lamborghini / Bentley / Bugatti			
Porsche from MY 1996			
MAN 324 Type Si-OAT			
CUMMINS CES 14603			
MB 325.5 - MB 325.6 - MB 326.5 - MB 326.6			
SCANIA TB1451			



**NUEVO
PRODUCTO**

GLYCO-TRUCK OAT VCS-2 50%
DISEÑADO PARA LOS VEHÍCULOS PESADOS, CAMIONES, AUTOBUSES Y MAQUINARIA PESADA MÁS MODERNOS QUE REQUIERAN TECNOLOGÍA X-OAT. ESPECIALMENTE FORMULADO PARA VEHÍCULOS VOLVO PARA SU USO EN AQUELLOS VEHÍCULOS QUE REQUIERAN REFRIGERANTES DEL TIPO: VOLVO VCS-2. COLOR NARANJA. USO DIRECTO.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
ASTM D3306-20	25 L.		50334
ASTM D6210-17	200 L.		50134
UNE 26-361-88/1			
JIS K2234-2018			
GB 27943.1-2022			
Volvo AB- Mack VCS-2			
Volvo AB - Renault Trucks VCS-2			
Volvo AB - Volvo Bus VCS-2			
Volvo AB- Volvo Construction VCS-2			
Volvo AB- Volvo Penta VCS-2			
Volvo AB- Volvo Trucks VCS-2			
Caterpillar- Caterpillar Motoren GCM34			
CNH Industrial Case New Holland MAT 3624			
CNH Industrial Case New Holland MAT 3724			
Daimler Trucks & Buses Detroit DFS93K217			
Daimler Trucks & Buses Evobus			
Daimler Trucks & Buses Freightliner			
Deutz - DQC CB-14			
Komatsu- 07.892 (2017)			



GLYCO-TRUCK SPECIFIC CONCENTRADO

REFRIGERANTE CONCENTRADO. DILUCIÓN RECOMENDADA 50% PRODUCTO 50% AGUA DESTILADA. LIBRE DE NITRITOS, AMINAS, FOSFATOS Y BORATOS.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
AS 2108-2004, ASTM D 3306,	25 L.		50385
ASTM D 4985, ASTM D 6210,	200 L.		50185
SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA	1000 L.		50085
NC 956-16, JIS K 2234-2006, Cummins			
CES 14603.			
SANS 1251:2005, SH 0521-1999			
and BS 6580:2010			
MB 325.5 - 326.5			
MAN 324 Type Si-OAT.			



LIMPIA PARABRISAS

DESTINADO A LA LIMPIEZA DE LOS PARABRISAS DE LOS AUTOMÓVILES. PROTECCIÓN MEDIA-BAJA FRENTE A LA CONGELACIÓN (-5°C). USO DIRECTO.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 L.	20	80731
5 L.	4	80531
25 L.		80331
200 L.		80130
1000 L.		80001



LIMPIA PARABRISAS -9°C

PRODUCTO ESPECIALMENTE DESTINADO A LA LIMPIEZA DE LOS PARABRISAS DE LOS AUTOMÓVILES. PROTECCIÓN MEDIA FRENTE A LA CONGELACIÓN (-9°C). USO DIRECTO.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 L.	20	80732
5 L.	4	80530
25 L.		80330
200 L.		80129
1000 L.		80030



LIMPIA PARABRISAS -20°C

PRODUCTO ESPECIALMENTE DESTINADO A LA LIMPIEZA DE LOS PARABRISAS DE LOS AUTOMÓVILES. PROTECCIÓN ALTA FRENTE A LA CONGELACIÓN (-20°C). USO DIRECTO.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 L.	20	80736
5 L.	4	80537
25 L.		80335
200 L.		80132
1000 L.		80007



LIMPIA PARABRISAS ANTILLUVIA -10°C

PRODUCTO CON EFECTO HIDRÓFUGO. LAS GOTAS DE LLUVIA SE DESLIZAN RÁPIDAMENTE POR EL PARABRISAS, MEJORANDO LA VISIBILIDAD EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS. MEJORA LA VISIBILIDAD Y LA LIMPIEZA DEL PARABRISAS. PROTECCIÓN MEDIA - ALTA FRENTE A LA CONGELACIÓN. (-10°C). USO DIRECTO.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
5 L.	4	80541
25 L.		80341
200 L.		80141



LIMPIA PARABRISAS ANTIMOSQUITOS

PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PARABRISAS. CON DETERGENTES BIODEGRADABLES. DISUELVE FÁCILMENTE RESTOS DE INSECTOS. AGRADABLE OLOR A CITRONELLA. USO DIRECTO. NO DILUIR.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
5 L.	4	80540
25 L.		80342
200 L.		80140



LIMPIA PARABRISAS CONCENTRADO

PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PARABRISAS. PERMITE REALIZAR LA DILUCIÓN DESEADA.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
250 ML.	20	82532



LIMPIA PARABRISAS CONCENTRADO ANTIMOSQUITOS

PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PARABRISAS CON DETERGENTES BIODEGRADABLES. DISUELVE FÁCILMENTE RESTOS DE INSECTOS. AGRADABLE OLOR A CITRONELLA. PRODUCTO A DILUIR.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
250 ML.	4	82531



SHAMPOO TÚNEL EXTRA ESPUMA

ESPECIAL PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVADO Y TÚNELES DE LAVADO.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
25 L.		80301



SHAMPOO AUTO

ESPECIAL PARA EL LAVADO CON MÁQUINA DE PRESIÓN CON CEPILLO DE CARROCERÍAS CON AGUA FRÍA O CALIENTE.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
5 L.	4	80503
25 L.		80303



SHAMPOO CERA

CHAMPÚ Y CERA EN UN PRODUCTO PARA EL LAVADO Y ENCERADO DEL AUTOMÓVIL.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
25 L.		80353



BRILLCAR

HIDROFUGANTE ABRILLANTADOR DE CARROCERÍAS QUE ACELERA EL SECADO.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
25 L.		80332



DT-300

DETERGENTE Y DESENGRASANTE ALCALINO PARA LA LIMPIEZA DE CARROCERÍAS Y CABINAS DE VEHÍCULOS PESADOS Y VEHÍCULOS COMERCIALES.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
25 L.		80304



DESENGRASANTE DE MOTOR DS-600

DESENGRASANTE DE MOTORES Y PIEZAS EN GENERAL. MUY ENÉRGICO. NO APTO PARA ALUMINIO. BASE ACUOSA.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
25 L.		80371
200 L.		80171
1000 L.		80071



DESENGRASANTE DE MOTOR DS-601 DIS

DESENGRASANTE DE MOTORES Y PIEZAS, EMULSIONANTE, PRODUCTO NEUTRO, NO ATACA BARNICES NI PINTURAS. BASE DISOLVENTE. APTO PARA ALUMINIO Y METALES BLANDOS. EVITAR JUNTAS.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
5 L.		80572
25 L.		80372
200 L.		80172



HAND PLUS

CREMA DESENGRASANTE ENERGICA PARA EL LAVADO DE MANOS.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
4 KG.	4	80451



DESENGRASANTE DS-643 PZ

DESENGRASANTE ALTAMENTE CONCENTRADO PARA LA LIMPIEZA DE PIEZAS DE MOTOR. PARA MÁQUINAS LAVAPIEZAS O DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE A LIMPIAR. BASE ACUOSA. EMULSIONABLE CON GASOIL O PETRÓLEO.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
25 L.		80375



LIMPIA SUELOS DESINCRUSTANTE

DESENGRASANTE DE ACCIÓN ENERGICA ANTE CUALQUIER TIPO DE GRASA O SUCIEDAD ORGÁNICA, AHORRANDO TIEMPO Y ESFUERZO.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
25 L.		80340



DESENGRASANTE HD-380 PLUS

DESENGRASANTE CON ELEVADO PODER DETERGENTE, PARA LAVADO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA Y FACHADAS. PRODUCTO ALCALINO Y BIODEGRADABLE. ELIMINA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA DE LAS SUPERFICIES DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE. APTO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
25 L.		80373
200 L.		80173



SUPER EVOLUTION 20W50

ACEITE MINERAL MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL-GASOLINA CON MEJORADAS CARACTERÍSTICAS OXIDATIVAS.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API SL/CF/CG-4	1 L.	20	30766
ACEA A3/B4	5 L.	4	30566
ACEA E2/ E3	20 L.		30666
MB 228.1-228.3 – 229.1	205 L.		30166
MAN 271			
VW 501.01/505.00			
MAN M 3275			
VOLVO VDS			
MTU LEVEL 2			



MULTIGRADO 15W40 TDI-GTI

ACEITE MINERAL MULTIGRADO DE ALTAS PRESTACIONES FORMULADO PARA MOTORES GASOLINA Y DIÉSEL TDI-GTI.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API SL/CF/CG-4	1 L.	20	30707
ACEA A3/B4/E3	5 L.	4	30507
MB 228.3-229.1	20 L.		30607
VW 501.01/505.00	50 L.		30207
MAN M 3275	205 L.		30107
RENAULT RVI RLD	1000 L.		30007
VOLVO VDS			
MTU Level 2			



MULTIGRADO 15W40 SHPD

ACEITE LUBRICANTE MINERAL PARA MOTORES DIÉSEL, TANTO DE VEHÍCULOS PESADOS DE CARRETERA COMO OBRA PÚBLICA Y MINERÍA. SÚPER HIGH PERFORMANCE DIÉSEL (SHPD). PARA MOTORES EURO IV Y ANTERIORES.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API SL/CJ-4	5 L.	4	30505
ACEA E7	20 L.		30315
MAN 3275	50 L.		30205
VOLVO VDS-2 VDS-3	205 L.		30105
MACK EO-M +	1000 L.		30005
RENAULT RD-2/RLD-2			
MTU Level 1			
CUMMINS CES 20078-77			
MB 228.3			
CATERPILLAR ECF-1a			
MTU 2.0			
DEUTZ DQC-II-III			



15W40 THPD E7/E9

LUBRICANTE SINTÉTICO LOW SAPS DE ALTA GAMA PARA VEHÍCULOS DIÉSEL PESADOS, CON UN EXCELENTE RENDIMIENTO. DISEÑADO PARA LUBRICAR LOS NUEVOS MOTORES EURO V/VI CON SISTEMAS POST TRATAMIENTO DPF, EGR, SCR. ESPECIAL MAQUINARIA PESADA.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API SN/CJ-4	5 L.	4	30560
ACEA E7/E9	20 L.		30660
FORD WSS-M2C171-E	205 L.		30160
VOLVO VDS-4	1000 L.		30060
MACK EO-O-PREMIUM PLUS			
DDC 93K-218			
MTU Level 2			
CATERPILLAR ECF-3			
CUMMINS CES 20081			



ENERGY 10W40 UHPD

ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO PARA VEHÍCULOS DIÉSEL EN RÉGIMEN SEVERO DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y ALTAS PRESTACIONES. ÓPTIMO RENDIMIENTO ENERGÉTICO. PARA MOTORES EURO IV Y ANTERIORES.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API SL/CJ-4	5 L.	4	30504
ACEA E7	20 L.		30600
MAN M 3275	50 L.		30200
Volvo VDS-3	205 L.		30100
MACK EO-M +	1000 L.		30008
RENAULT RLD-2			
CUMMINS CES 20077			
MB 228.3			
CATERPILLAR ECF-1a			
MTU 2.0			
DEUTZ DQC-III			



FORTUM 10W40 E6/E7/E9

FULLY SYNTHETIC

ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO 100% SINTÉTICO PARA DIÉSEL PESADO DE BAJO CONTENIDO EN SAPS PARA VEHÍCULOS EQUIPADOS CON SISTEMAS DE POST-TRATAMIENTO DE LOS GASES DE ESCAPE (DPF, EGR, SCR). PARA MOTORES EURO V/VI Y ANTERIORES. APTO PARA VEHÍCULOS COMERCIALES (LIGHT DUTY).

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
ACEA E6 (2012-2016)	5 L.	4	30510
ACEA E7 (2012-2016)	20 L.		30610
ACEA E9 (2012-2016)	50 L.		30210
API CJ-4 / API CK-4	208 L.		30112
MACK EO-O PP-07	1000 L.		30010
MACK EO-O PREMIUM PLUS-07			
RENAULT TRUCK RLD-3			
JASO DH-2 / SCANIA LOW ASH			
MB-APPROVAL 228.51			
MB-APPROVAL 228.31 MB-APPROVAL 235.28			
MAN M 3677 A MAN M 3477 A			
VOLVO VDS-3 VOLVO VDS-4			
MTU TYPE 3.1 / DEUTZ DQC IV-10 LA			
CAT ECF-2 A CAT ECF-3			
CUMMINS CES 20081			
DETROIT DIESEL DDC 93K218			
VOITH RETARDER CLASS B			



TOPTRUCK 5W30 E6/E7/E9

FUEL ECONOMY

LUBRICANTE DE TECNOLOGÍA 100% SINTÉTICA DE MÁXIMA CALIDAD ESPECIALMENTE FORMULADO PARA VEHÍCULOS PESADOS E6/E7/E9. APTO PARA SISTEMAS DPF, EGR, SCR. FUEL ECONOMY. COMPATIBLE CON MOTORES EURO V/VI. APTO PARA MOTORES A GAS FUNCIONANDO CON GNC Y GLP.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API CJ-4 SN / API CK-4	5 L.	4	30534
ACEA E6/E7/E9	20 L.		30634
MAN M 3477 / MAN M3777	208 L.		30134
MAN M 3271-1 / MAN M 3677	1000 L.		30034
MTU TYPE 3.1			
VOLVO VDS-3 / VDS-4 / VDS 4.5			
JASO DH-2			
CAT ECF-3			
DEUTZ DQC IV-10LA / DQC IV-18LA			
DETROIT DIESEL DDC 93K218 / DDC 93K222			
CUMMINS CES 20081 / CES 20086			
MACK EO-O PREMIUM PLUS-07			
MACK EOS-4.5 / MACK EO-M PLUS / MACK EO-N PREMIUM PLUS			
RENAULT TRUCK RLD-3			
VOITH RETARDER CLASS B			
SCANIA LOW ASH / SCANIA LDF-4			
MB APPROVAL 228.51 - 228.31 - 235.28			



SAE 30 MONOGRADO SERIE

ACEITE MINERAL MONOGRADO.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API SG/CF	5 L.	4	30551
ACEA E2	20 L.		30651
	50 L.		30251
	208 L.		30151
	1000 L.		30051



SAE 40 MONOGRADO SERIE

ACEITE MINERAL MONOGRADO.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API SG/CF	5 L.	4	30552
ACEA E2	20 L.		30652
	50 L.		30252
	208 L.		30152
	1000 L.		30052



MULTIAXLE 80W90 GL-5 LS

ACEITE MINERAL ESPECIAL PARA DIFERENCIALES AUTOBLOCANTES. EXTREMA PRESIÓN GL-5 (EP) Y MEJORADORES DE FRICCIÓN ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE MECANISMO.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API GL-5	5 L.	4	30570
ZF TE-ML 05C 12C 16E 21C	20 L.		30670
Ejes Arvin Meritor	205 l.		30170
	1000 L.		30070



MULTIAXLE 75W90 GL-5

ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES DE TURISMOS, CAMIONES Y AUTOBUSES. ACEITE DE EXTREMA PRESIÓN PARA DIFERENCIALES Y ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN CON ESPECIFICACIÓN GL-5.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API GL-5	1 L.	20	30722
ZF-TE 05A, 07A, 12E, 17B, 19B	5 L.	4	30508
MIL-L-2105D	20 L.		30322
MAN 342 M-2	50 L.		30222
	205 L.		30108
	1000 L.		



TDL 80W90 GL-4 / GL-5

LUBRICANTE ÚNICO MINERAL CON TECNOLOGÍA TOTAL DRIVELINE GL4/GL5, TANTO PARA CAJAS DE CAMBIOS SINCRONIZADAS COMO PARA PUENTES.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API MT-1	5 L.	4	30544
API GL-4/GL-5	20 L.		30644
SAE J2360	205 L.		30144
VOLVO 97310	1000 L.		
DAF, IVECO, MACK GO-J			
MB 235.0			
ZF TE-ML-05A-07A-08A 12E-21A			
SCANIA STO 1:0			
ZF TE-ML-2B-07-08-16B-16C-17B-19B			
MIL-PRF-2105E			
MAN 342 M-2			
MAN 3343 M			
MAN 341 Type E2, Z2			



MULTIAXLE 80W90 GL-5

ACEITE MINERAL FORMULADO CON ADITIVOS DE EXTREMA PRESIÓN. ADECUADO PARA ALTA VELOCIDAD, CARGAS DE IMPACTO Y TORQUE ELEVADO A BAJAS VELOCIDADES.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API GL-5	5 L.		30514
SAE J2360	20 L.		30614
MACK GO-J / VOLVO 97309/10	50 L.		30214
VW TL 727 - MB 235.0	205 L.		30114
MIL-L-2105D	1000 L.		
MAN 342 M-1 / MAN 342 M-2			
ZF TE ML -05A/07A/08/12E/16B/16C-17B/19B/21A			
RENAULT Axles			



MULTIAXLE 85W140 GL-5

ACEITE PARA ENGRANAJES, TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES DE CAMIONES Y AUTOBUSES QUE TRABAJEN BAJO CARGAS MODERADAS.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API GL-5	5 L.		30521
MIL-L-2105D	20 L.		30321
MAN 342 M-1 - VOLVO 97309/10	205 L.		30121
MB 235.0 - MACK GO-J			
ZF TE-ML 16D 21A			



SAE 140 GL-5

ACEITE MINERAL MONOGRADO
CON PROPIEDADES EXTREMA
PRESIÓN.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API GL-5	5 L.	4	30516
MIL-L-2105D	20 L.		30616
	50 L.		30216
	205 L.		30216
	1000 L.		



SAE 90 GL-4

ACEITE MINERAL MONOGRADO.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
API GL-4	5 L.	4	30515
	20 L.		30615
	50 L.		30215
	205 L.		30115
	1000 L.		

ACEITES HIDRÁULICOS Y AGRÍCOLAS



IHL 46

FLUIDO HIDRÁULICO ALTAMENTE
REFINADO CON ADITIVOS ANTI-
OXIDANTES Y ANTIESPUMANTES.
PARA CIRCUITOS HIDRÁULICOS
QUE REQUIERAN FLUIDOS TIPO HL.
ISO VG 46.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
DIN 51524/1 HL	5 L.	4	20564
DENISON HF-2	5 L. ROJO	4	20584
EATON VICKERS I-286-S	20 L. PLÁSTICO		20664
ISO 11158 HL	50 L.		20264
ISO 6743-4 HL	200 L.		20164
	1000 L.		20064



IHL 68

FLUIDO HIDRÁULICO ALTAMENTE
REFINADO CON ADITIVOS ANTI-
OXIDANTES Y ANTIESPUMANTES.
PARA CIRCUITOS HIDRÁULICOS
QUE REQUIERAN FLUIDOS TIPO HL.
ISO VG 68.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
DIN 51524/1 HL	5 L.	4	20565
DENISON HF-2	20 L. PLÁSTICO		20665
EATON VICKERS I-286-S	50 L.		20265
ISO 11158 HL	200 L.		20165
ISO 6743-4 HL	1000 L.		20065



IHM 32

FLUIDO HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN
TIPO HLP ALTAMENTE REFINADO CON
ADITIVOS ANTIDESGASTE Y ANTI-
OXIDANTES PARA UTILIZAR EN
INSTALACIONES HIDRÁULICAS TANTO
BOMBAS DE PISTONES COMO DE
PALETAS QUE TRABAJEN A PRESIONES
ELEVADAS. ISO VG 32. SAE 10.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
DIN 51524/2 HLP	5 L.	4	20573
ISO 13357 part 1 y 2	20 L. PLÁSTICO		20673
AFNOR NF-E 48603 HM	50 L.		20273
GM LS 2 / ASTM D6158 HM	200 L.		20173
US Steel 136, 127	1000 L.		20073
DENISON HF-O, HF-1, HF-2			
EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S			
ISO 11158 HM - ISO 6743-4 HM - SAE MS 1004 HM			
CINNATI Machine P-68, P-69, P-70			



IHM 46

FLUIDO HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN TIPO HLP ALTAMENTE REFINADO CON ADITIVOS ANTIDESGASTE Y ANTI-OXIDANTES PARA UTILIZAR EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS TANTO BOMBAS DE PISTONES COMO DE PALETAS QUE TRABAJEN A PRESIONES ELEVADAS. ISO VG 46. SAE 10 ALTO.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
DIN 51524/2 HLP	5 L.	4	20574
ISO 13357 part 1 y 2	5 L. ROJO	4	20594
CINCINNATI Machine P-68, P-69, P-70	20 L. PLÁSTICO		20674
GM LS 2 / US Steel 136, 127	20 L. PLÁSTICO / ROJO		20694
AFNOR NF-E 48603 HM	50 L.		20274
DENISON HF-O, HF-1, HF-2	200 L.		20174
EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S	200 L. ROJO		20194
ISO 11158 HM - ISO 6743-4 HM	1000 L.		20074
SAE MS 1004 HM	1000 L. ROJO		20094
ASTM D6158 HM			



IHM 68

FLUIDO HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN TIPO HLP ALTAMENTE REFINADO CON ADITIVOS ANTIDESGASTE Y ANTIOXIDANTES. PARA USO EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS TANTO CON BOMBAS DE PISTONES COMO DE PALETAS QUE TRABAJEN A PRESIONES ELEVADAS, EJ: CONVERTIDORES DE PAR, MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, ETC. ISO VG 68. SAE 20.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
DIN 51524/2 HLP	5 L.	4	20575
ISO 13357 part 1y 2	20 L. PLÁSTICO		20675
GM LS 2 / US Steel 136, 127	20 L. PLÁSTICO / ROJO		20695
CINCINNATI Machine P-68, P-69, P-70	50 L.		20275
AFNOR NFE 48603 HM	200 L.		20175
DENISON HF-O, HF-1, HF-2	200 L. ROJO		20185
EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S	1000 L.		20075
ISO 11158 HM - ISO 6743-4 HM	1000 L. ROJO		20095
SAE MS 1004 HM - ASTM D6158 HM			



IHV 46

FLUIDO HIDRÁULICO ALTAMENTE REFINADO CON ADITIVOS ANTIOXIDANTES, ANTIESPUMANTES Y ANTIDESGASTE. CON ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDAD. PARA UTILIZAR EN CIRCUITOS HIDRÁULICOS QUE REQUIERAN FLUIDOS DEL TIPO HVLP o HV. ISO VG 46.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
DIN 51524/3 HVLP	5 L.	4	20598
DENISON HF-O, HF-1, HF-2	20 L. PLÁSTICO		20698
EATON VICKERS I-286-S / M-2950-S	50 L.		20298
AFNOR NF-E 48603 HV	200 L.		20198
CINCINNATI Machine P-68, P-69, P-70	1000 L.		20098
ISO 13357 part 1 y 2			
GM LS 2 / US Steel 136, 127			
ISO 11158 HV - ISO 6743-4 HV			



IHV 68

FLUIDO HIDRÁULICO ALTAMENTE REFINADO CON ADITIVOS ANTIOXIDANTES, ANTIESPUMANTES Y ANTIDESGASTE. CON ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDAD. PARA UTILIZAR EN CIRCUITOS HIDRÁULICOS QUE REQUIERAN FLUIDOS DEL TIPO HVLP o HV. ISO VG 68.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
DIN 51524/3 HVLP	5 L.	4	20599
DENISON HF-O, HF-1, HF-2	20 L. PLÁSTICO		20699
EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S	50 L.		20299
CINCINNATI Machine P-68, P-69, P-70	200 L.		20199
ISO 13357 part 1y 2	1000 L.		20099
GM LS 2 / US Steel 136, 127			
ISO 11158 HV - ISO 6743-4 HV			
AFNOR NF-E 48603 HV			



SAE 10W CAT TO-4

LÚBRICANTE AGRÍCOLA DE ALTA CALIDAD GRADO SAE 10W TO-4 PARA TRANSMISIONES Y TREN DE IMPULSIÓN PARA UTILIZAR EN MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA (EXCAVACIÓN, MINERÍA, ETC.) Y EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
CATERPILLAR TO-4	20 L. PLÁSTICO		30650
ALLISON C-4	200 L.		30150
ZF TE-ML 03C			
KOMATSU MICRO-CLUTCH			
EATON/FULLER			
DANA			



IATRACK 20

ACEITE LUBRICANTE ALTAMENTE REFINADO. APLICACIÓN ESPECÍFICA EN TRACTORES, EN EL SISTEMA HIDRÁULICO, TRANSMISIÓN Y FRENOS DE DISCO SUMERGIDOS EN BAÑO DE ACEITE. GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10W30. ACEITE TIPO UTTO (UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION).

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
ALLISON C-4	5 L.	4	92054
API GL-4	20 L. PLÁSTICO		92053
CARTERPIILLAR TO-2	50 L.		92052
CNH MAT 3525, 3526	200 L.		92051
FORD M2C134D, M2C86B/C	1000 L.		92050
JCMAS HK P-041			
J.I. CASE / CASE INTERNATIONAL MS-1204, 1206, 1207, 1209			
JOHN DEERE J20C			
KUBOTA UDT FLUID			
MASSEY FERGUSON M1135/1143/1145			
NH410B, NH420A			
OLIVER TYPE 55/5J/Q1802			
SAUER SUNSTRAND/DANFOSS:			
HYDROSTATIC TRANS FLUID			
VICKERS/EATON: M2950S / I-280-S			
VOLVO VB101			
WHITEQ1705/1722/1766/176			
6B/1802/1826			



IATRACK - J20D - (LV)

LOW-VISCOSITY HY-GARD FLUIDO DE BAJA VISCOSIDAD A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITA LA OBSTRUCCIÓN DE ENGRANAJES Y PERMITE QUE LA TRANSMISIÓN FUNCIONE EN TIEMPO FRÍO. FLUIDO ESPECIAL PARA MAQUINARIA JOHN DEERE.

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
JOHN DEERE J-20D	5 L.	4	90528
	20 L.		90628
	200 L.		90128



IADA STOU MULTIFUNCIONAL

ACEITE 15 W 40 PARA TODOS LOS MOTORES AGRÍCOLAS DIÉSEL Y GASOLINA. LUBRICANTE MULTIFUNCIONAL PARA MOTORES, TRANSMISIONES MECÁNICAS, SIST. DE FRENO EN BAÑO DE ACEITE, SISTEMAS HIDRÁULICOS Y DE FUERZA. SISTEMAS DE DIRECCIÓN ASISTIDA, ETC. ACEITE TIPO STOU (SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL).

NORMAS QUE CUMPLE	CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
FORD M2C 159B/C, 134D	20 L. PLÁSTICO		90600
NEW HOLLAND 82009201/2/3	50 L.		90200
JOHN DEERE J27, J20C	200 L.		90100
MASSEY FERGUSON CMS M 1135,1139,1143,1144,1145			
API CG-4/SF			
ACEA E3			
API GL-4			
ZF TE ML 06A,B,C,07B			
CASE NEW HOLLAND MAT 3525, 3526			

**GIL**

GRASA DE LITIO ESPECIAL PARA BUJES Y RODAMIENTOS. CONSISTENCIA NLGI: 2. T°(w): -20°C /120°C. PUNTO DE GOTA: 180°C min. COLOR MARRÓN. APTO PARA TODO TIPO DE ENGRASE AUTOMOCIÓN.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
450 CC (cart.)	30	40836
1 KG.	20	40736
5 KG.	4	40536
18 KG.		40336
45 KG.		40236
185 KG.		40136

**GIC**

GRASA CÁLCICA MULTIFUNCIONAL DE ELEVADA ADHERENCIA. T° (w): -10°C /90°C. PUNTO DE GOTA: °C>135 NLGI Grado 2.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 KG.	20	40735
5 KG.	4	40535
18 KG.		40335
45 KG.		40235
185 KG.		40135

**KOTE**

GRASA LÍTICA ADITIVADA CON BISULFURO DE MOLIBDENO ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA FRICCIONES DE ALTO RENDIMIENTO. CONSISTENCIA NLGI: 2. T° (w): -20°C /120°C. PUNTO DE GOTA: 180° C MIN. COLOR NEGRO-GRIS.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
450 CC (cart.)	30	40839
1 KG.	20	40739
5 KG.	4	40539
18 KG.		40339
45 KG.		40239
185 KG.		40139

**GICE**

GRASA LÍTICA FORMULADA ESPECIALMENTE PARA ENGRASE CENTRALIZADO GRASA SEMIFLUIDA. CONSISTENCIA NLGI: 00. T° (w) : -20°C /120°C. PUNTO DE GOTA: 170° C MIN. COLOR MARRÓN.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 KG.	20	40738
18 KG.		40338

**GRASA PARA CADENAS**

GRASA BLANCA CON PTFE PARA CADENAS CON EXCELENTE UNTUOSIDAD Y ADHERENCIA. T° (w): -20°C /260 °C.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
SPRAY 520 ML.	20	45238

**LICAZUL GRASA MULTIFUNCIONAL**

GRASA LÍTICA CÁLCICA MULTIFUNCIONAL APROPIADA PARA: MÁQUINAS DE OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIA Y EMPRESAS DE TRANSPORTE. T°(W)= -20°C TO / 140°C. PUNTO DE GOTA °C > 180. COLOR AZUL. INSOLUBLE EN AGUA

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
400 GR.	24	40840
5 KG.	4	40540


**TRATAMIENTO DE ACEITE HD
(Mejorador de Compresión)**

ADITIVO PARA EL ACEITE DE MOTOR
PARA VEHÍCULOS GASOLINA O DIÉSEL.
CON BISULFURO DE MOLIBDENO.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 L.	12	30728


TRATAMIENTO DIÉSEL

ADITIVO MULTIFUNCIONAL DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE LOS
MOTORES DE COMBUSTION DIÉSEL.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 L.	12	30727


ANTICONGELANTE GASOIL

ADITIVO PARA MEJORAR LA FLUIDEZ
DEL GASOIL EN FRÍO. 1/150 L.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 L.	12	30726


LIMPIADOR SISTEMA REFRIGERACIÓN

PRODUCTO LIMPIADOR DE
SUCIEDADES E INCRUSTACIONES
DEL RADIADOR Y DEL CIRCUITO
DE REFRIGERACION.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 L.	12	30735


**TAPAFUGAS CIRCUITO
REFRIGERACIÓN**

PRODUCTO PARA REPARAR Y SELLAR
PEQUEÑAS FUGAS DEL CIRCUITO DE
REFRIGERACIÓN.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 L.	12	30734


**ANTICONGELANTE
CONCENTRADO GASOIL**

ADITIVO CONCENTRADO PARA
LA MEJORA DE FLUIDEZ DEL GASOIL
EN FRÍO. 1/1500 L.

CAPACIDAD	UD/CJ	REF.
1 L.	12	30729
5 L.	4	30591



 Crta. de Vilafranca a Guardiola, km. 6,5
08735 Vilobí del Penedès - Barcelona (Spain)

 Tel. +34 938 978 437

 www.iada.es

 dpto.comercial@iada.es

