



Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

FICHA DATOS TÉCNICOS

TOPTRUCK 5W30 FUEL ECONOMY

ED-03
ENERO-25

DESCRIPCIÓN:

Lubricante 100 % sintético de máximas prestaciones y calidad, formulado para un excepcional ahorro de combustible dirigido a vehículos pesados con post-tratamiento de gases de escape y turbocompresor. Su avanzada tecnología de sus aditivos ofrece un rendimiento de ahorro de combustible sobre los largos periodos de cambio, ayudando a reducir los costes operativos.

Optimo arranque en frío, menor consumo de aceite y reducción de emisiones contaminantes, es un producto ideal para motores Euro VI .

CARACTERÍSTICAS:

Formulado para ofrecer gran protección frente a la corrosión a los rodamientos, ayudando a incrementar la vida del motor. Gran protección frente a la oxidación. Muy rápida lubricación de arranque debido a su baja viscosidad. Mejores características de arranque en frío. Su avanzada tecnología de sus aditivos ofrece un rendimiento de ahorro de combustible sobre los largos periodos de cambio, ayudando a reducir los costes operativos. Los resultados obtenidos muestran un ahorro de combustible hasta un 4 % en arranque parada y de 2.5% en largo recorrido.

APLICACIONES - MODO DE EMPLEO:

Aceite ideal para su aplicación en flotas mixtas de camiones y autobuses de largo recorrido, con motores multimarca Euro V y Euro VI, siendo también apto en motorizaciones anteriores, así como para los motores a gas funcionando con CNG.

Diseñado para cumplir con los requerimientos de lubricación para motores diesel de altas prestaciones y última generación tipo 6, donde se requieren bajos niveles de cenizas sulfatadas, fosforo y azufre.

Recomendado para motores Euro VI y sus anteriores

Especialmente indicado para sistemas de post-tratamiento, como filtro de partículas (DPF), trampas de generación continúa (CRT) y sistemas de reducción catalítica selectiva por inyección de EcoBlue® (SCR) que requieren aceites bajos en cenizas, optimizando su vida útil y ahorrando en el mantenimiento de los mismos.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aceite 100 % sintético
Aspecto :	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445 9.5 - 12.5 cST.
Índice de viscosidad:	ASTM D2270 150 mínimo

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.



Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

FICHA DATOS TÉCNICOS

TOPTRUCK 5W30 FUEL ECONOMY

ED-03
ENERO-25

NIVELES DE CALIDAD:

API CK-4 - API CJ-4/SN
ACEA E6 (16) / ACEA E7(22) / ACEA E8(22) / ACEA E9(16) / ACEA E11 (22)
MB-Approval 228.51 DTFR15C110
MAN M3775
MTU Type 3.1
Volvo VDS-4 - VDS-4.5
JASO DH-2
CAT ECF-3
DEUTZ DQC IV-10LA DQC IV-18LA
Detroit Diesel DDC 93K218DDC 93K222
Cummins CES 20076 CUMMINS CES 20077 CUMMINS CES 20078 CUMMINS CES 20081 20086
MACK EO-O Premium Plus-07
MACK EOS-4.5
MACK EO-N Premium Plus
MACK EO-M Plus
Renault Truck RLD-3 Mack EOS 4.5
Voith Retarder Class B
Scania Low Ash
Scania LDF-4