

DESCRIPCIÓN

Refrigerante especial BMW conforme a la especificación LC-18. Este refrigerante de primera calidad resulta ser la tecnología de llenado de fábrica elegida por BMW, así como también de llenado de servicio desde el año 2019. Refrigerante de alto rendimiento concentrado con base de etilenglicol y tecnología de protección contra la corrosión Si-OAT de última generación para los modernos motores de alto rendimiento. Con la tecnología Si-OAT, los ácidos orgánicos actúan junto con los inhibidores minerales para lograr la mejor protección posible. No contiene fosfatos, nitritos aminos ni boratos.

CARACTERÍSTICAS

Protección de los circuitos refrigerantes contra el frío y el calor. Propiedades contra corrosión: protección del sistema completo. Buen intercambio térmico que permite refrigerar eficazmente el motor. Compatible con las juntas, manguitos y componentes plásticos. Producto desarrollado para proteger contra la corrosión y el sobre calentamiento. Protege los componentes del motor: radiador, bloques, culatas, bomba de agua, intercambiadores de calor evitando los depósitos. Contiene antiespumantes de alta calidad y no daña las juntas, plásticos ni pintura.

MODO DE EMPLEO

No requiere ningún tipo de manipulación. **Uso directo. No diluir.** Este producto, **No es compatible y no debe ser mezclado con otros refrigerantes Orgánicos ni Inorgánicos.**

DATOS TÉCNICOS

Color:	Visual	VERDE BRILLANTE
Densidad (20°C) :	UNE 26-389	1.068 / 1.078 g/ml
PH	UNE 26-390	7.5 / 9.0
Reserva Alcalina	UNE 26-388	3.0 - 4.0 ml HCl 0.1M
Punto de Congelación	UNE 26-391	-35 °C ± 2 °C

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

NIVELES DE CALIDAD

BMW LC-18

BMW part number: 83 19 2 466 484. BMW part numbers for USA/Canada: 83 19 2 468 442, 83 19 2 468 443.

DEUTZ DQC CC-14

ASTM D 3306, ASTM D4985, ASTM D6210, AS 2108-2004 BS 6580:2010 .

ÖNORM V5123, CNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SNAS 1251:2005

CUMMINS CES 14603 CES 14439

PN-C40007 :2000