

GEAR OIL
MULTIAXLE 85W140
GL5



Lubricante formulado con bases minerales y
aditivos de Extrema Presión.

Tecnología GL5

- Capacidad 5L.- 50 L.- 205 L.

Flota vehículo Pesado

Descripción del producto

MULTIAXLE 85W140 GL5 es un lubricante mineral de "presión extrema", especialmente formulado con aditivos de última generación y bases de elevado grado de refino.

Su clasificación GL5 le permite disminuir el desgaste producido por los golpes en los dientes de engranaje.



Descripción:
Lubricante Mineral

Aspecto:
Fluido claro y brillante

Viscosidad a 100°C:
24.0-32.5cSt.

Viscosidad a 40°C:
Min 300 cSt.

Densidad 15°C. :
0.900-0.910g/ml.

Características del producto

- Excelente capacidad de carga y choque, reduce considerablemente las pérdidas de fricción.
- Reduce la formación de depósitos manteniendo los engranajes en un estado óptimo de limpieza.
- Efectiva lubricación a bajas temperaturas.
- Elevadas características antidesgaste.

Aplicaciones del producto

Ejes y mandos finales de servicio pesado que requieren un nivel de rendimiento API GL-5

Camiones de carga ligera y carga pesada y vehículos comerciales

Maquinaria de industria: construcción, extracción, minería y agricultura

Otras aplicaciones de servicio pesado y de automoción que poseen engranajes de tipo hipoides operando en condiciones de alta velocidad/carga de choque, alta velocidad/bajo par y/o baja velocidad/alto par e, alta velocidad/bajo par y/o baja velocidad/alto par.

Niveles de Calidad

EJES
API GL-5
MIL-PRF-2105D-E
VOLVO 127310
ZF TE ML 5A-12E-16C-17B-19B

Información de Interés

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro de Servicio al cliente en IADA



dpto.comercial@iada.es
+34 93 897.84.37