

GLYCO-TRUCK SPECIFIC CONCENTRADO

ED-01
ENERO-18

DESCRIPCIÓN :

Refrigerante Anticongelante CONCENTRADO, diseñado para los vehículos más modernos que requieran **tecnología Si-OAT**, producto libre de nitritos, aminas y fosfatos con silicatos añadidos.

Especialmente diseñado para vehículos MAN para su uso en aquellos vehículos que requieran refrigerantes del tipo; **MAN 324 Type Si -OAT**, incluyendo aquellos vehículos construidos a partir de Diciembre 2012.

Aprobado para su uso en camiones **con motor Euro 6**.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra la corrosión, incluido el aluminio (brillante) y aleaciones ligeras.
- Buenas características antiespumantes
- Estable a largos períodos de tiempo
- Excelente capacidad de transferencia térmica.
- Aumenta el punto de ebullición según presión atmosférica del circuito de refrigeración.
- Estabilidad total y protección contra el ataque a juntas, plásticos y elastómeros presentes en el sistema.
- Evita la cavitación.

MODO DE EMPLEO:

Este refrigerante debería ser utilizado en concentraciones de entre **el 33% y 50% con agua destilada**.

Antes de añadir refrigerante se recomienda una limpieza del sistema de refrigeración.

Para un óptimo rendimiento se recomienda su uso a un 50% de concentración para reducir de manera significativa la probabilidad de aparición de pitting (poros, agujeros) en la camisa del cilindro debido a la erosión por cavitación.

Debido a su composición no de mezclarse con refrigerantes de tecnología OAT.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :		REFRIGERANTE CONCENTRADO
Aspecto :	Visual	LIQUIDO TRANSPARENTE
Color:	Visual	ROSA-MAGENTA
Densidad (20°C) :	UNE 26-389	1.120-1.135 g/cc
PH	UNE 26-390	9-11
Reserva Alcalina	UNE 26-388	8-11 ml HCl
Contenido en Agua	UNE 26-391	Max. 4%

NIVELES DE CALIDAD

- AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210,
- SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006,
- **MAN 324 Type Si-OAT**
- SANS 1251:2005, SH 0521-1999 and BS 6580:2010
- **VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-G (G12++)**
- Lamborghini / Bentley / Bugatti
- MB 325.5 MB 326.5 MB 326.0 MB 326.6
- Cummins CES 14603
- DEUTZ DQC CC-14
- LIEBHERR MINIMUM LH-01 COL3A
- SCANIA TB 1451