



FICHA DATOS TÉCNICOS

Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

SYNT F948 5W20

ED-01
ENERO-2019

DESCRIPCIÓN:

Lubricante de motor, "100% Sintético de altas prestaciones, especialmente diseñado para FORD y para los constructores que exijan aceites de baja fricción y baja viscosidad HTHS ($\geq 2,6$). Especialmente desarrollado para vehículos de última generación, equipados con motores Gasolina o Diesel, atmosféricos o sobrealimentados, de inyección directa o indirecta, Euro 6, como FORD, JAGUAR, LAND ROVER, CHRYSLER, JEEP

CARACTERÍSTICAS:

- Se adhiere a las superficies metálicas haciendo que las partes del motor sean más resistentes al desgaste disminuye la fricción.
- Combina tecnología sintética para proporcionar una mayor protección en aplicaciones con altas y bajas temperaturas
- Ofrece protección continuada en cualquier estilo de conducción y temperaturas
- Proporciona un rendimiento superior en condiciones de arranque en frío extremas.
- Long Life

MODO DE EMPLEO:

Antes de su utilización, siempre verificar el manual de mantenimiento del vehículo Usos directo

ESPECIAL : FORD, JAGUAR, LAND ROVER, CHRYSLER, JEEP

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aceite 100 % sintético
Aspecto :	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445 5.6-9.3 cST.
Índice de viscosidad:	ASTM D2270 150 mínimo

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

NIVELES DE CALIDAD:

ACEA C5

API SN

FORD WSS M2C 948 B (Compatible 913 A, 913 B, 913 C, 925 A & 925 B)

JAGUAR LAND ROVER

STJLR.03.5004