

DESCRIPCIÓN:

Aceite 100 % sintético formulado para los motores que responden a las normas a EURO 5 y EURO 6 especialmente del grupo VAG. El Fósforo y el Azufre inhiben el funcionamiento de los catalizadores elevando contaminación, obstruyendo el FAP (Filtro de Partículas), en consecuencia un envejecimiento acelerado del aceite, un consumo mayor de lubricante y un descenso en el rendimiento del motor. Por ello usar TECH-PLUS mejora su rendimiento y disminuye los problemas de obstrucción y contaminación de los FAP.

CARACTERÍSTICAS:

- Se adhiere a las superficies metálicas haciendo que las partes del motor sean más resistentes al desgaste disminuye la fricción.
- Combina tecnología sintética para proporcionar una mayor protección en aplicaciones con altas y bajas temperaturas
- Ofrece protección continuada en cualquier estilo de conducción y temperaturas
- Proporciona un rendimiento superior en condiciones de arranque en frío extremas.

MODO DE EMPLEO:

Cambio de aceite: Según instrucción del fabricante y adaptado según su uso. No mezclar con aceites que no respondan a la norma VW 504 00 507 00. Antes de su uso, consultar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.

VOLKSWAGEN para sus normas VW 504 00 y VW 507 00 exige al lubricante una perfecta compatibilidad con los sistemas de post-tratamiento tanto catalizadores como los FAP, con el fin de garantizar una fiabilidad sin fallos en todos los motores gasolina y diesel del grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT et SKODA). Este tipo de aceites permiten mantenimientos de vida del aceite extendidos.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aceite 100 % sintético
Aspecto :	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445 9.3 -12.5 cST.
Índice de viscosidad:	ASTM D2270 150 mínimo

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

NIVELES DE CALIDAD:

ACEA C3 / VW TL 52545 - Porsche C30

VW 504.00 / 507.00 Compatible en vehículos que requieran las normas previas: VW 501.01-502.00-503.00-503.01-505.00-505.01-506.00 y la mayoría de motores 506.01.