



Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

FICHA DATOS TÉCNICOS

ADRAX SYNTHETIC 10W40

ED-06
ENERO-2018

DESCRIPCIÓN:

Aceite lubricante sintético para turismos gasolina y diesel de altas prestaciones y mantenimiento extendido.

Lubricante de máxima calidad para motores Euro II / III donde no se requiera un aceite Low SAPS.

CARACTERÍSTICAS:

Buena protección contra el desgaste - pulido de las camisas y otros elementos claves del motor, permitiendo reducir los costes de mantenimiento y averías de los vehículos.

El lubricante está fabricado a partir de bases sintéticas y convencionales de gran calidad, lo que le confiere excelentes características de durabilidad (cambios extendidos de aceite), resistencia a la oxidación y formación de lodos, barnices, etc, excelente fluidez en frío respecto al grado SAE 15W40 o SAE 20W50 mineral, control de la volatilidad y del consumo de aceite e incremento del ahorro de combustible.

Buena estabilidad térmica, característica básica para los modernos motores de elevada potencia que tienen que trabajar a altas temperaturas, lo que proporciona al aceite un mayor control de su espesamiento y alta estabilidad de oxidación.

APLICACIONES:

Para motores de gasolina y diesel de vehículos de turismo y utilitarios ligeros. No apto para DPF.

Aceite lubricante para motores equipados: turboalimentados, multiválvulas, common rail, inyección directa, etc.

También para los modelos más antiguos de aspiración natural.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto :	Fluido oscuro y brillante	
Grado SAE	SAE 1300	10W40
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445	12.5 -16.3 cSt
Índice de viscosidad:	ASTM D2270	150 mínimo
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	≥ 8

*** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.*

NIVELES DE CALIDAD:

API SL/CF/CG-4

ACEA A3/B4 (08)

MB 228.1 / 229.1

VW 501.01/505.00