

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Aditivo para mejorar la fluidez del gasoil en frío. Amplia el rango de uso del gasoil, al disminuir la temperatura de congelación del mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Retarda la aparición de cristales en el gasoil, que obturan el filtro e impiden la puesta en marcha del motor.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :		Aditivo especial para disminuir la temperatura de congelación del gasoil.
Aspecto :	Visual	Fluido brillante incoloro.
PH:	UNE 26-390	6.0-7.0
Densidad a 20°C :	UNE 26-389	0.819 / 0.829 gr/cc.

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

APLICACIONES

En todo tipo de vehículos automóviles provistos de motores diesel. Asimismo en autocares, camiones, maquinaria agrícola y de obras públicas, etc.

MODO DE EMPLEO

Añadir el contenido del envase de 300 cc al depósito de combustible, que deberá contener entre 30 y 50 litros de combustible. Protección entre -17 y -20°C.

Si se dobla la aplicación, dos botes de 300 cc para 30-50 litros de combustible, la temperatura de protección será de 25-27°C. No se dobla el punto de congelación ya que a estas temperaturas la mezcla de aditivo y combustible se comporta de manera diferente.





FICHA DATOS TÉCNICOS

ANTICONGELANTE GASOIL

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

