

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Aceite lubricante 100% sintético formulado para motores de alto rendimiento diesel y gasolina.

Según tecnología Euro IV, para vehículos equipados con filtro de partículas y/o catalizador.

Para uso en los motores de última generación que requieran lubricantes de motor con normativa C4, de muy bajo contenido en SAPS y características de media fricción y viscosidad (HTHS).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Su formulación especial de muy bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (Low SAPS) asegura un óptimo funcionamiento de las nuevas tecnologías de post-tratamiento de los humos de escape (catalizadores tres vías (TWC), Filtro de partículas (DPF-FAP), DOC, LNC, NOx) para el correcto cumplimiento de los estándares medioambientales.

Gran estabilidad térmica, característica básica para los modernos motores de elevada potencia que tienen que trabajar a altas temperaturas, lo que proporciona al aceite un mayor control de su espesamiento y alta estabilidad de oxidación. Esto ayuda a poder tener cambios de aceite más extendidos y motores más eficientes y limpios (con menor formación de lodos y depósitos).

Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosivas; dando una alta protección contra el desgaste y pulido de camisas, pistones y cilindros.

Requerimientos adicionales como detergencia, oxidación y durabilidad. Fácil arranque en frío debido a su baja viscosidad y alta fluidez.

Diseñado para cumplir las expectativas más actuales de lubricación de vehículos ligeros.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aceite sintético 100% formulado para motores diesel y gasolina.	
Aspecto :	Visual	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445	9.3 – 12.5 cSt
Índice de viscosidad:	ASTM D2270	170
Viscosidad aparente a -30°C (CCS):	ASTM D-5293	6000 cP máximo - (4300 cP típico)

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período





FICHA DATOS TÉCNICOS

ELBIUS 5W30 FULLY SYNTHETIC C4

APLICACIONES

Recomendado para todos los motores diesel y gasolina de alto rendimiento que requieran aceites de motor con normativa C4.

En particular para los vehículos Renault que exijan el empleo de lubricantes con nivel de calidad Renault RN 0720.

Para los más modernos motores de gasolina y diesel que cumplan la normativa Euro IV de reducción de emisiones y que estén provistos de sistemas de tratamiento de reducción de los gases de escape (filtros de partículas y catalizadores).

Se recomienda consultar el manual del vehículo. Solo apto para algunos motores.

NIVELES DE CALIDAD

ACEA C4

Renault RN 0720

MB 226.51

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

