

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Aceite mineral monogrado formulado para motores diesel recomendado para temperaturas ambientales moderadamente bajas (como las temperaturas típicas de invierno del centro y sur de Europa)

Para motores diesel aspirados y ligeramente sobrealimentados con períodos de drenaje frecuentes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Elevado poder detergente – dispersante, con lo que proporciona una adecuada limpieza en las partes internas del motor.

Excelente protección contra el desgaste y contra la corrosión. Prolonga la vida del motor.

Adecuada reserva alcalina, neutralizando los ácidos formados durante el trabajo del motor.

Alta resistencia a la formación de espuma.

Gran estabilidad a la oxidación.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aceite mineral para motores diesel.	
Aspecto :	Visual	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 40°C :	ASTM D-445	95 cSt
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445	9.3 – 12.5 cSt
Índice de viscosidad:	ASTM D2270	95 mínimo
T.B.N :	ASTM D2896	6.9 mg KOH/g mín.

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

APLICACIONES

En motores diesel atmosféricos o turbo, en cualquier tipo de vehículo automóvil, camiones, autocares.

Con periodos de drenaje normales.





FICHA DATOS TÉCNICOS

MONOGRADO SERIE 3 SAE 30

NIVELES DE CALIDAD

API SG/CF

ACEA E2

MB 228.0

Allison C-4

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

