

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Aditivo especial para el sistema de refrigeración para reparar y sellar pequeñas fugas de líquido del radiador sin bloquear ni obstruir el flujo y los conductos del sistema de refrigeración.

Es una mezcla de fibras orgánicas refinadas e inhibidores de corrosión totalmente compatibles con los líquidos refrigerantes más comunes (especialmente orgánicos), que no daña los metales, maguitos y juntas del circuito de refrigeración.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

No contiene nitritos, nitratos ni aminas. Exento de boratos.

Sella fugas en el radiador del sistema de refrigeración. No sella grandes fugas ni resuelve importantes problemas mecánicos.

Previene y reduce la pérdida de anticongelante del sistema.

Ayuda a mantener una correcta refrigeración del motor con lo que alarga su vida.

No bloquea ni obstruye los conductos del sistema de refrigeración.

Producto compatible con la mayoría de anticongelantes del mercado (especialmente orgánicos).

No daña los metales, manguitos y juntas del circuito de refrigeración.

Producto no corrosivo ni espumante.

No hace falta vaciar el sistema antes de la adición del producto a no ser que el sistema esté sucio o con corrosión.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aditivo sellante para el sistema de refrigeración.	
Color :	Visual	Negro.
Densidad a 20°C:	UNE 26-389	1.030 gr/cc (típico)
Punto de congelación:	UNE 26-391	- 4°C ± 1°C
PH:	UNE 26-390	6.5 - 7

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período





FICHA DATOS TÉCNICOS

TAPAFUGAS DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

APLICACIONES

La cantidad de líquido refrigerante dentro del sistema debe ser la adecuada según la recomendación del fabricante y en todo caso suficiente como para cubrir los tubos del radiador.

Poner el motor en marcha y verter el contenido directamente al radiador o al depósito de expansión con el motor en marcha. Poner el tapón del radiador y dejar el motor en funcionamiento durante unos minutos.

Precaución: Nunca quitar el tapón del radiador mientras el tapón o el radiador está caliente; corre el riesgo de quemarse a causa del agua o vapores escapados.

El contenido de 1 Litro es suficiente producto para 50 Litros de líquido de refrigeración.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

