



Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobí del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

FICHA DATOS TÉCNICOS

15W40 THPD E6/E7 SYNTHETIC

ED-01
Marzo 2017

DESCRIPCIÓN:

Lubricante sintético de alta gama para vehículos diesel pesados, con un excelente rendimiento. Lubricante de nivel de calidad ACEA E6-12 está diseñado para lubricar los nuevos motores Euro V/VI con bajo contenido en cenizas sulfatadas (Low SAPS) que requieren los sistemas de tratamiento de reducción de emisiones de gases, filtro de partículas diesel (DPF), recirculación de gases de escape (EGR) o reducción selectiva mediante catalizador (SCR) sistemas post-tratamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Aceite lubricante de tecnología sintética de máxima calidad THPD (Top High Performance Diesel).
- Apto para todo los motores Euro IV y V.
- Altas cualidades antidesgaste y anticorrosivas, bajo contenido en cenizas (LOW SAPS).
- Es compatible con todo tipo de carburantes (diesel, GLP, GNC y biodiesel),
- Reduce la formación de lacas, barnices y residuos en el motor, mejorando su lubricación y aumentando su durabilidad

MODO DE EMPLEO:

Aceite ideal para flotas mixtas. Especialmente recomendado para la lubricación de motores Diesel de Vehículo Pesado Euro V y VI, equipados tanto con DPF (Filtro de partículas) como con SCR (Catalizador de Reducción Selectiva), así como de motores precedentes, Euro I, II y III, IV. Con largos periodos de cambio de aceite en motores turboalimentados con o sin intercooler y motores de aspiración natural equipados con sistemas de postratamiento de gases

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Aceite 100 % sintético
Aspecto :	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445 12.5-16.3 cST.
Índice de viscosidad:	ASTM D2270 150 mínimo

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

NIVELES DE CALIDAD:

API SN/CJ
ACEA E7 / E9
FORD WSS- W2C171-E
Volvo VDS-4
MACK EO-O PREMIUM
PLUS
DDC 93K-218
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3