

DESCRIPCIÓN :

Aceite especialmente formulado para motores 2T fuerabordas

CARACTERÍSTICAS:

Excelente protección contra el desgaste de los componentes. Durante los periodos de parada, proporciona una alta protección contra la corrosión y la herrumbre. Posee gran capacidad de mantener limpias las partes internas del motor (pistón, bujías...), evitando el pegado de segmentos y la formación de depósitos. Satisface las cada vez más severas exigencias sobre el control de emisiones contaminantes y supresión de humos. Alta fluidez a bajas temperaturas. Aplicable incluso en condiciones climáticas muy frías.

APLICACIONES: Aceite lubricante especialmente formulado para motores de 2T fueraborda refrigerados con aire o agua, motos acuáticas, etc.

MODO DE EMPLEO:

NMMA TC-W3 (NMMA- Asociación General de Constructores Marinos)

DATOS TÉCNICOS:

Descripción :	Aceite lubricante para motores fueraborda, motos acuáticas.	
Aspecto :	Visual	Fluido viscoso.
Viscosidad a 40°C :	ASTM D-445	40 cSt mínimo
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445	6 -8 cSt
Índice de viscosidad:	ASTM D2270	120 mínimo
Punto de inflamación:	UNE 51-023	150 °C (típico)
Punto de Congelación:	ASTM D-1177-65	- 25 °C máximo

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período