



FICHA DATOS TÉCNICOS

Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

GRASA PARA CADENAS BASE politetrafluoroetileno (PTFE)

ED03
MARZO 2020

DESCRIPCIÓN :

Lubricante disuelto con gran poder de penetración, aditivos, anticorrosivos, antioxidantes y E.P.

CARACTERÍSTICAS:

Al quedar la grasa muy seca evita las salpicaduras y la adherencia de polvo y suciedad.

Propiedades altamente anticorrosivas frente a ambientes húmedos incluso salinos, lo que le hace imprescindible en terrenos con barro y cercanos al mar o terrenos con agua salobre. No se desprende fácilmente ni lavándose con agua jabonosa.

Al aplicarse de forma líquida penetra eficazmente en el interior de los eslabones de la cadena, lubricando en profundidad, lo que garantiza una perfecta lubricación de todos los elementos de transmisión.

Reduce el desgaste de la cadena, corona y piñones, aumentando la vida de estas piezas, así como el rendimiento y las prestaciones del sistema de transmisión.

Es muy adherente, no desprendiéndose ni desplazándose incluso sometida a grandes velocidades o trabajos duros, en condiciones normales tiene una durabilidad muy superior a otras grasas de su estilo.

MODO DE EMPLEO:

Cadenas de motos, especialmente trial o motocross, con fuerte agarre a las superficies, incluso a grandes velocidades.

DATOS TÉCNICOS:

Descripción :

Lubricante a base de P.T.F.E.

Solubilidad al agua/vapor:

Totalmente insoluble.

Temperatura de uso:

-20°C a +260°C

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.