



Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobí del Penedès (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

FICHA DATOS TÉCNICOS

IATRACK J20D-LV

ED-01
MARZO-19

DESCRIPCIÓN :

Aceite lubricante altamente refinado. Su aplicación específica es en tractores, en el sistema hidráulico, transmisión y frenos de disco sumergidos en baño de aceite. Grado de viscosidad SAE 10W30. Aceite tipo UTTO(Universal Tractor Transmission).

CARACTERÍSTICAS:

El excelente rendimiento a altas temperaturas contribuye a una menor acumulación de depósitos y una mayor vida útil. Controla la acumulación de humedad, la oxidación y la formación de depósitos a causa del calor. Prolonga la vida útil del embrague. Recomendado para equipos con depósitos comunes o sistemas de transmisión e hidráulicos independientes, incluidos los sistemas con frenos y embragues húmedos. Rendimiento superior con las especificaciones citadas.

MODO DE EMPLEO:

El aceite adecuado para sus equipos de agricultura y jardinería. Este lubricante de alta gama ofrece un rendimiento uniforme en una gran variedad de condiciones de trabajo para:

- Transmisiones y diferenciales con frenos húmedos en baño de aceite.
- Cajas de cambios con frenos hidráulicos.
- Cajas de cambios con sistemas derivados hidráulicos.
- Transmisiones hidráulicas.
-

DATOS TÉCNICOS:

Descripción :	Aceite mineral tipo UTTO (Universal Tractor Transmisión Oil).	
Aspecto :	Visual	Fluido claro y brillante.
Viscosidad a 40°C :	ASTM D-445	30-45
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445	7-8 cSt
Índice de viscosidad:	ASTM D2270	160 mínimo

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

NIVELES DE CALIDAD:

John Deere J20D