

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Aditivo concentrado para la mejora de fluidez del gasoil en frío. Amplia el rango de uso del gasoil, al disminuir la temperatura de congelación del mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Disminuye el punto de congelación del gasoil.

Retarda la aparición de cristales en el gasoil, que obturan el filtro y evitan problemas de funcionamiento del vehículo; por ejemplo la puesta en marcha del motor.

Mejora la fluidez del combustible.

Mejora las propiedades del combustible convencional.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto :	Visual	Fluido turbio lechoso.
Color :	Visual	Amarillento - blanquecino.
PH:	UNE 26-390	6.0-7.0
Densidad a 20°C:	UNE 26-389	0.845 – 0.855 gr/cc

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

APLICACIONES

Para proteger contra la congelación del combustible almacenado en depósitos, tanques de estaciones de servicio, industria, depósitos para gasóleo de calefacción, etc.

En general para todo tipo de vehículos automóviles provistos de motores diesel, vehículos ligeros o diesel pesado (autocares, camiones, maquinaria agrícola y de obras públicas).





FICHA DATOS TÉCNICOS

ANTICONGELANTE GASOIL CONCENTRADO

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Añadir el contenido del envase dentro del depósito de combustible cuando este esté lleno.

El contenido del envase, 1 Litro sirve para aditivar 1500 Litros de gasoil.

Protección de la congelación del gasoil. Temperatura de inicio de cristalización: $-17 \pm 1^{\circ}\text{C}$.

Si se dobla la aplicación, dos botes de 1L para 1500 litros de combustible, la temperatura de protección será de $25-27^{\circ}\text{C}$. No se dobla el punto de congelación ya que a estas temperaturas la mezcla de aditivo y combustible se comporta de manera diferente.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

