

GEOAR OIL
TDL SAE 75W90
LONG DRAIN



Lubricante 100% sintético con propiedades de ahorro de combustible para cajas de cambio y diferenciales hypoides de vehículos comerciales. Amplios intervalos de cambio.

Tecnología TDL – GL4/GL5

Capacidad– 50 L.- 205 L.

Flota vehículo Pesado

Descripción del producto

Aceite 100 % sintético multigrado de muy altas prestaciones formulado para responder en condiciones muy severas.

Tecnología TDL, Total Drive Line GL4/GL5, de alto rendimiento y cambio extendido recomendado para vehículos pesados y comerciales debido a su rango mayor de temperaturas de aplicación y durabilidad.

TDL 75w90 Es muy apropiado para lubricar cajas de cambios manuales sincronizadas, cajas de cambios no sincronizadas, transmisiones hypoidales y diferenciales con mucha carga.

Gracias a su gran estabilidad térmica y sus excelentes propiedades de fricción, evitamos problemas de engranaje.



Descripción:
Lubricante 100 % sintético

Aspecto:
Fluido claro y brillante

Viscosidad a 100°C:
13.5-18.5 cSt.

Viscosidad a 40°C:
Min 100 cSt.

Densidad 15°C :
0.862-0.872 g/ml.

Características del producto

- Excelente capacidad para soportar cargas muy elevadas.
- Alta estabilidad a la cizalla y fricción específica.
- Reduce el nivel de ruidos de las transmisiones.
- Alta resistencia al envejecimiento y excelente estabilidad química, evitando el deterioro prematuro de las transmisiones en los arranques a bajas temperaturas.
- Excelente estabilidad de la viscosidad y a la oxidación.
- Compatible con todo tipo de empaquetaduras y sellos.
- Aumenta el confort en conducción por la suavidad en la transmisión y la reducción del ruido.
- Reduce la fricción en los puentes permitiendo un mayor aprovechamiento de la potencia del motor.

Aplicaciones del producto

Este aceite es recomendado para todos los componentes de transmisiones mecánicas (cajas de cambios, cajas de transferencias, diferenciales, etc.) de camiones.

Recomendado para todo tipo de puentes traseros y ejes de transmisión en diversos tipos de camiones.

Cajas de cambios donde se requieran nivel API MT-1 / GL-5/GL-4 MIL-L- 2105D Y MIL-PRF-2015E.

Excelente estabilidad térmica (Mack T-2180 Test).

Cuando se precise aceite de larga duración 160.000 km.

Niveles de Calidad

EJES	TRANSMISION
API GL-5	API GL-4
SAE J2360 - MIL-PRF-2105E	API MT-1
ArvinMeritor 076-N	EATON Europe Transmissions
DAF ¹	MAN M341 Type Z-2
IVECO ¹	MAN M341 Type E-3
MAN M342 Type M-3 (ex MAN 343 Type S)	Scania STO 1:0 box
MACK GO-J	ZF TE-ML 02B – 16F – 17B – 19C
MB 235.8	
RENAULT ¹	
ZF TE ML 05B – 07A– 08-12B-21B	

¹ cuando los fabricantes recomienden GL-5 para su uso.

Información de Interés

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro de Servicio al cliente en IADA



dpto.comercial@iada.es
+34 93 897.84.37