

GEAR OIL
TDL 80W90
GL-4 / GL-5



Lubricante formulado con bases minerales y
aditivos de Extrema Presión.

Tecnología TDL – GL4/GL5

- Capacidad– 50 L.- 205 L.

FLOTA MIXTA

Descripción del producto

Lubricante mineral, formulado para ser utilizado como único producto para transmisiones y mandos finales reduce el inventario y evita errores de aplicación.

Tecnología TDL, Total Drive Line GL4/GL5 nos permite utilizarlo tanto para cajas de cambios sincronizadas como para los puentes, simplificando el mantenimiento sin afectar a la durabilidad de los componentes.

TDL 80W90 destaca por su estabilidad frente a la oxidación y por su resistencia a la degradación térmica.



Descripción:
Lubricante Mineral

Aspecto:
Fluido claro y brillante

Viscosidad a 100°C:
13.5-18.5 cSt.

Viscosidad a 40°C:
Min 120 cSt.

Densidad 15°C. :
0.880-0.980 g/ml.

Características del producto

- Protege contra el desgaste abrasivo, contra la oxidación y contra la corrosión de todos los elementos que forman parte de un equipo de transmisión, manteniéndolos limpios de impurezas.
- Poder lubricante muy elevado para disminuir la fricción.
- El producto se caracteriza por su compatibilidad con los sincronizadores y por el rendimiento que ofrece a los engranajes y cojinetes.
- Es un aceite versátil, adecuado para muchas aplicaciones.

Aplicaciones del producto

Especialmente recomendado para todas las cajas de velocidades manuales y transmisiones finales de vehículos comerciales y camiones de servicio pesado.

Gracias a su carácter universal, se puede usar sin problemas en todos los componentes de la transmisión en los que se requieran aceites API GL 4 y para grupos hipoides que especifiquen GL 5.

TDL 80W90 cumple con los requerimientos para transmisiones SCANIA 1:0 en cajas (Tº amb -15°C a +20°C) y en ejes.

Niveles de Calidad

EJES	TRANSMISION
API GL-5	API GL-4
SAE J2360 - MIL-PRF-2105E	API MT-1
Volvo 97310	MAN 3343 M
DAF ¹	Scania STO 1:0 box
IVECO ¹	ZF TE-ML 02B-07-08 – 16B-16C – 17B – 19B
MACK GO-J	MAN 341 Typ E2, Typ Z2
ZF TE-ML 05A – 07A– 08-12E-21A	
MB 235.0	
MAN 342 M-2	

¹ cuando los fabricantes recomienden GL-5 para su uso.

Información de Interés

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro de Servicio al cliente en IADA



dpto.comercial@iada.es
+34 93 897.84.37